



# Metis Installationsanleitung


*Unmittelbar vor dem Filterwechsel empfehlen wir ebenfalls eine Maschinenreinigung durchzuführen.*



**Schritt 1:**  
Schalten Sie Ihre Kaffeemaschine aus.




**Schritt 2:**  
Entfernen Sie den alten Filter aus dem Tank Ihrer Maschine und entsorgen Sie ihn nach den örtlichen Vorschriften.




**Schritt 3:**  
Spülen Sie den Tank gründlich aus und entfernen Sie alle Rückstände und Verunreinigungen.




**Schritt 4:**  
Halten Sie den Filter mit der Öffnung nach oben für mindestens 1min unter fließendes Wasser, bis keine Luft mehr im Filter ist. Zusätzlich empfehlen wir den Filter in eine geeignete Schüssel mit Wasser zu legen und die verbliebene Luft durch Schütteln weiter zu entfernen.



**Schritt 5:**  
Stellen Sie die Datumsanzeige auf die nächsten zwei Monate ein.




**Schritt 6:**  
Schrauben Sie den Wasserfilter in den Wassertank. Sollte der Filter wackeln, stellen Sie sicher, dass die Aufnahme Ihres Tanks nicht beschädigt ist und dass der Filter gerade eingeschraubt wurde.



**Schritt 7:**  
Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine.



**Schritt 8:**  
Schalten Sie die Maschine wieder ein und lassen Sie 2-3 Kaffeebezüge (vorzugsweise ohne Kaffeemehl) durchlaufen, um den Kreislauf zu spülen. Sollte Ihre Maschine eine elektronische Anzeige für den Filterwechsel haben, können Sie diese jetzt zurücksetzen.



**Schritt 9:**  
Herzlichen Glückwunsch, ihr neuer Wasserfilter ist nun einsatzbereit.

*Wir empfehlen den Filter alle 2 Monate oder nach insgesamt 50L Durchfluss zu wechseln.*